

BWT 1 500

FILTRE



LES + PRODUIT

- *Filtre simple et efficace*
- *Nettoyage automatique*
- *Plusieurs charges possibles*

FONCTIONNEMENT ET APPLICATIONS

Les filtres BWT 1 500 permettent de traiter l'eau pour des besoins différents selon la masse filtrante choisie :

- la filtration sur sable ou multimédia : rétention des particules indésirables selon leur taille en surface du média filtrant
- le charbon actif : rétention des composés organiques responsables des goûts et odeurs altérant l'eau
- la neutralite : neutralisation de l'acidité indésirable de l'eau

Les filtres BWT 1 500 permettent de traiter l'eau dans de nombreux domaines d'applications : industrie, process, potabilisation...

LES ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

Les filtres BWT 1 500 :

- appareil robuste et vanne inerte à la corrosion
- vanne ABS à pilotage hydraulique
- coffret de commande avec programmation simple et intuitive
- programmation chronométrique : autonomie paramétrable
- réserve de marche en cas de coupure de courant pour plus de sécurité

→ Débit : 2,5 à 5 m³/h

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

TYPE		1 500 S	1 500 CA	1 500 Neutralite
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				
Diamètre de raccordement	DN/pouce	DN 25/1"	DN 25/1"	DN 25/1"
Type de média		Sable	Charbon actif	Neutralite
Débit max	m ³ /h	5,0	2,5	2,5
Débit de lavage	m ³ /h	3,0	3,0	3,0
Pression dynamique min / max	bar	2/6	2/6	2/6
Température min / max de l'eau	°C	0/35	0/35	0/35
Code article		PK0001715	PK0001790	PK0001791
CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES				
Diamètre du corps	mm	400	400	400
Hauteur total	mm	1 907	1 907	1 907