

BWT PCY

FILTRE MONO-CARTOUCHE



LES + PRODUIT

- *Qualité de filtration optimum*
- *Facilité d'installation et de maintenance*

FONCTIONNEMENT ET APPLICATIONS

BWT a développé un carter mono-cartouche de filtration de type bactériologique (grade pharma) ou particulaire (grade électronique) qui s'intègre en process sur la boucle de distribution d'eau ou au plus près du point d'utilisation.

Finesse de filtration des cartouches disponible : 0,2 µm uniquement

LES ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

Le carter en polypropylène renforcé est disponible en hauteur 10" et 20".

CARTOUCHES ASSOCIÉES

Microfiltration suivant deux grades :

- grade E = application en électronique
- grade P = application en pharma

→ **Débit** : 800 à 1 600 L/h

TYPE DE CARTOUCHE

| DÉSIGNATION | Code article | Hauteur | Grade |
|------------------------------------|------------------|---------|--------------|
| BWT-PURELIFE E 0,2 µm 10" - Code 7 | P0096393N | 10" | Électronique |
| BWT-PURELIFE E 0,2 µm 20" - Code 7 | P0096395N | 20" | Électronique |
| BWT-PURELIFE P 0,2 µm 10" - Code 7 | P0096535N | 10" | Pharma |
| BWT-PURELIFE P 0,2 µm 20" - Code 7 | P0096536N | 20" | Pharma |

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

| TYPE | | PCY 10 | PCY 20 |
|---|-----------|-----------------|-----------------|
| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | | | |
| Diamètre de raccordement | DN/pouces | DN 25 / 1" | DN 25 / 1" |
| Type de connection | | Code 7 | Code 7 |
| Hauteur des cartouches | pouces | 10" | 20" |
| Pression de service max (20°C) | bar | 10 | 10 |
| Température maxi de l'eau | °C | 50 | 50 |
| Code article | | P0096342 | P0096341 |
| CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES | | | |
| Largeur totale | mm | 147 | 147 |
| Hauteur totale | mm | 440 | 688 |