

# BWT 1500

## Filtre anti-impuretés



» Débit : 2,5 à 5 m<sup>3</sup>/h

### Les + produit

- » Filtre **simple et efficace**
- » **Nettoyage automatique**
- » **Plusieurs charges** possibles

### FONCTIONNEMENT & APPLICATIONS

Les filtres BWT 1500 permettent de traiter l'eau pour des besoins différents selon la masse filtrante choisie :

- la filtration sur sable ou multimédia : rétention des particules indésirables selon leur taille en surface du média filtrant
- le charbon actif : rétention des composés organiques responsables des goûts et odeurs altérant l'eau
- la neutralite : neutralisation de l'acidité indésirable de l'eau

Les filtres BWT 1500 permettent de traiter l'eau dans de nombreux domaines d'applications : industrie, process, potabilisation...

### LES ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

Les filtres BWT 1500 :

- appareil robuste et vanne inerte à la corrosion
- vanne ABS à pilotage hydraulique
- coffret de commande avec programmation simple et intuitive
- programmation chronométrique : autonomie paramétrable
- réserve de marche en cas de coupure de courant pour plus de sécurité
- prévoir une prise 230V/50Hz

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Type		BWT 1500 S	BWT 1500 CA	BWT 1500 Neutralite
<b>Caractéristiques techniques</b>				
Diamètre de raccordement	DN/pouce	DN 40/1''½	DN 40/1''½	DN 40/1''½
Type de média		Sable	Charbon actif	Neutralite
Débit max	m <sup>3</sup> /h	5	2,5	2,5
Débit de lavage	m <sup>3</sup> /h	3	3	3
Pression dynamique min/max	bar	2/6	2/6	2/6
Température min/max de l'eau	°C	0/35	0/35	0/35
<b>Code article</b>		<b>PK0001715</b>	<b>PK0001790</b>	<b>PK0001791</b>
<b>Caractéristiques dimensionnelles</b>				
Diamètre du corps	mm	400	400	400
Hauteur total	mm	1 907	1 907	1 907