

FILTRE CYCLONIQUE SoluTECH

FILTRATION RÉSEAUX CLIMATIQUES



→ Débit : 25 à 50 m³/h

LES + PRODUIT

- *Economique :*
 - Réduction du temps de montage sur site
 - Réduction de surconsommation énergétique
- *Simple :*
 - Facilité et rapidité d'implantation
 - Maintenance rapide
 - Simplicité d'utilisation

FONCTIONNEMENT

Le filtre cyclonique SoluTECH préserve vos installations de chauffage et d'eau glacée de la corrosion et de l'embouage. La présence de boue induit des corrosions, des pertes de rendement et entraîne une maintenance importante.

Grâce à la force centrifuge, le filtre cyclonique SoluTECH précipite les particules lourdes dans le niveau bas du filtre.

APPLICATIONS

Installé en dérivation sur le retour de circuit de l'installation à épurer, l'eau entre dans le filtre de façon tangentielle. Le filtre se régénère en effectuant des chasses en point bas du filtre.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

TYPE	FILTRE CYCLONIQUE	25	50
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES			
Diamètre de raccordement	DN	50	80
Débit nominal	m ³ /h	25	50
Pression de service maximale	bar	10	10
Température min/max de l'eau	°C	110	110
Code article		P0003835	P0003836
CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES			
Largeur	mm	370	412
Hauteur	mm	1130	1455
Profondeur	mm	533	550

